







Palettenaufsatzrahmen CC1

1220 X 815





Art.-Nr. 82550801

| Technische Daten*1 | |
|-------------------------|---------------------|
| Außenmaß L x B x H (mm) | 1220 x 815 x 300 mm |
| Innenmaß L x B x H (mm) | 1160 x 750 x 300 mm |
| Gewicht (kg) | 7,8 |
| Nennvolumen (I) | 260 |
| Material*2 | PE |
| Falthöhe (mm) | 75 |
| Stapellast (kg)*3 | 500 |

| Ausführung | O ptionen | | |
|--|----------------------|--|--|
| Farbe: hellgrau | Außenkantenvarianten | | |
| Außenkanten: 10 mm | Transponder (RFID) | | |
| Stapelbar | | | |
| Temperaturbeständigkeit: -30°C bis+40°C, kurzzeitig bis+90°C | | | |

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Richtwert: 30-fach Stapelung auf Europalette.

Beschriftung

 $Heiß pr{\ddot{a}} gung \ von \ Schriften, Logos \ und \ Nummerierungen \ st{\ddot{u}} ckzahlabh{\ddot{a}} ngig \ auf \ Anfrage. \ Position \ nach \ Absprache.$









- *1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- *3 Stapellast: Bei einer maximalen Stapelhöhe von 3 Rahmen und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.