



H1 ECO

1200 x 800 mm



Art.-Nr. 83102216

Technische Daten

Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 160		
Gewicht (kg)	16,5		
Material	PE		
Traglast (kg)	 Statisch 5000	 Dynamisch 1000	 Im Hochregal 600

Ausführung

Farbe: schwarz
 Kufen: 3, unverschweißt
 Außenkanten: 7 mm
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
 Aus ausschließlich sortenreinem Regranulat

Optionen


Außenkantenvarianten
 Palgrip®-Antirutschkufen

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

 Container	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 Normaltrailer 45' Container High Cube: 510
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 594	Jumbo: 684

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
 Dynamische Last: Lastauf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
 Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (E2-Kästen bzw. Euro-Fischkästen) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.